

ADESIVI E COLLANTI PER L'EDILIZIA ADHESIVES AND GLUES FOR CONSTRUCTION

Strada Prov. 42 - Km. 1 73040 COLLEPASSO (LE) Tel. +39 0833 595333 • Fax +39 0833 595531 www.forkoll.it - info@forkoll.it

ANTI SALZLÖSUNG

ZUSÄTZE

FORALPROOF





Produkt typ: Anti-Feuchtigkeit und Anti-Salz-Produkt in einer wässrigen Lösung.

Eigenschaften: besteht aus Vordispersion aus Siliciumdioxid und stabilisierende Silikon-Derivate in einer wässrigen Lösung zum Blockieren von Effloreszenz und


gegen Kapillarwirkung von aufsteigender Feuchtigkeit.

Untergründe: alte und neue Mauerwerk mit Feuchtigkeits Probleme.

Spezifikazionen: FORKOLL FORALPROOF Anti-Feuchtigkeit und Anti-Salz-Produkt für

alte und neue Mauerwerk.

Alternative Produkte: keine.







Verpackung: Kunststoff-Fässer von 5 l und 16 l.	
Erscheinung	viskose flüssig
farbe	transparent strohgelb
dichte	ca.1,060 Kg/d
PH	ca.13
löslichkeit	völlig



EINSATZBEREICH:

für die Behandlung von alten und neuen Mauerwerke mit Probleme der Luftfeuchtigkeit, Ausblühungen, und als Anti-Salzbehandlung vor dem Aufbringen von Entfeuchtungsputz.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES: Der Untergrund muss frei von unzusammenhängenden Materialien, Fette, Öle, Wachse und anderen Substanzen, die das eindrigen des Produkts beeinträchtigen könnte. VORBEREITUNG DER MISCHUNG: es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Jedes hinzugefügte Produkt könnten die Stabilität und das Endergebnis beeinträchtigen. ANWENDUNG DES Endergebnis beeinträchtigen. ANWENDUNG DES MISCHUNG: tragen Sie das Produkt nur auf trockenen oder leicht feuchtem Untergrundgegebenenfalls in dem Schatten, mit Rolle, große Bürste oder Besen entsprechend auf die Entität und die Form der Oberflächen. Tragen Sie den Putz, sobald die Oberfläche trocken oder leicht feucht ist, auf. VERBRAUCH: 0,200 l. pro m² Oberfläche je nach Untergrund Porosität. WARNUNG: anwendungs Temperatur von +5 °C bis +35 °C. Nicht anwenden, wenn es sehr sonnig oder regnerisch ist Fügen Sie nichts dazu es sehr sonnig oder regnerisch ist. Fügen Sie nichts dazu vor Verwendung des Produkts.

FORALPROOF e conforme alla Norma UNI EN1504-2 (e)