

# FORKOLL®

ADESIVI E COLLANTI PER L'EDILIZIA  
ADHESIVES AND GLUES FOR CONSTRUCTION

Strada Prov. 42 - Km. 1  
73040 COLLEPASSO (LE)  
Tel. +39 0833 595333 • Fax +39 0833 595531  
www.forkoll.it - info@forkoll.it

NIVELLIERUNGS GRUNDPUTZ FÜR INNEN

## WANDBESCHICHTUNGEN

# RASOGES



**Produkt typ:**

vorgemischte Nivellierungs Beschichtung bestehend aus hydraulischen und aerial Bindemittel, mikronisierten Aggregate und spezifische Zusatzstoffe.

**Eigenschaften:**

sehr gute Verarbeitbarkeit und Härte, hoher Grad der Veredelung, hervorragende dekorative Wirkung aufgrund seinem Spiegelreflex.

**Spezifikationen:**

**Forkoll RASOGES** für den Innenbereich Gips und um Holz Untergründe zu Verfugen.

**Alternative Produkte:**

keine.



**Packung: 25 Kg Papiersack**

Aussehen	Pulver
farbe	weiss
scheinbares spezifisches Gewicht	ca. 1 kg/dm <sup>3</sup>
Wasser in der Mischung	50-60 l per 100 kg
Mischung Konsistenz	plastisch - fluessig
Standzeit	2-3 std.
pH-Wert der Mischung	>12
Verbrauch	ca. 2 Kg/m <sup>2</sup> /mm



**EINSATZBEREICH:**

RASOGES wird als nivellierungs Grundputz für innen benutzt

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muss von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten und anderen Stoffen, die die Verträglichkeit und Haftung beeinträchtigen könnten, frei sein. sie muss stabil und saugfähig sein. Es dürfen keine Unregelmäßigkeiten über 5mm dick vorhanden sein.

**VORBEREITUNG DER MISCHUNG:** mindestens 13 Liter sauberes Wasser pro RASOGES 25 kg Sack für mindestens 3 Minuten, bis eine homogene Masse entsteht, mischen. Fügen Sie das Pulver zum Wasser (vorzugsweise mit einem mit niedriger Geschwindigkeitmechanischen Mixer).

**ANWENDUNG DER MISCHUNG:** INTORASA mit der amerikanischen Kelle, wie auf normalem Putz anwenden, überlagern von mehreren dünnen Schichten, warten bis es trocknen ist. Um den Spiegelreflex-Effekt zu erhalten, glatt mit der metallischen Kelle mit Wasser anfeuchten.

**VERBRAUCH:** 1 kg / m<sup>2</sup> Fläche 1 mm dick vorhanden sein. **WARNUNG:** anwendungs Temperatur von -5 ° C bis +35 ° C. Nicht auf nicht saugfaehige Untergründe oder bemalte anwenden. Nicht auf feuchten Oberflächen anwenden. Fügen Sie nichts zu dem Produkt hinzu. Lagerung: 18 Monate an einem trockenen Ort. Produzent ist nicht verantwortlich für die Folgen, die sich aus einer falschen Benutzung des Produkts ergeben .