

FOR**K****KOLL**[®]

LATTICE ADESIVO
ELASTICIZZANTE PER IMPASTI
CEMENTIZI

ADDITIVI

FORLATEX



K FORLATEX K

LATTICE ELASTICIZZANTE PER ADESIVI CEMENTIZI
FORLATEX è una resina adesiva di un polimero estremamente elastico che, miscelata con sabbia e malta cementizia ne migliora, ad idratazione completa, l'aderenza a tutti i supporti, resistenti e impermeabili.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Preparazione del sottopiede:
Tutti i supporti tradizionali sono idonei all'applicazione dei pavimenti e rivestimenti con FORLATEX anche su piani, solette, cornicioni ed esenti da parti asportabili, grasse, oli, vernici, ecc. ecc. e da risale o urti.

DATI TECNICI

Consistenza	liquido fluido
Colore	bianco
Peso specifico	1,05
PH	10,5
Residuo solido	38%
Viscosità Brookfield	500 CPS
Conservazione	incontaminato, chiuso
Puntella bollita sec. L. 76/907 CEE	NO
Inflammabilità	NO

FOR KOLL

Produttore e distributore unico in Italia: FOR KOLL S.p.A. - Via S. Maria 10 - 20121 Milano - Tel. 02/58000000 - Fax 02/58000001
www.for-koll.it - e-mail: info@for-koll.it - for-koll@for-koll.it

Tipo di prodotto:

Adesivo modificante a base di polimeri sintetici

Caratteristiche:

FORLATEX miscelato con adesivi o malte cementizie, ad idratazione completata, ne migliora le resistenze meccaniche, l'aderenza a tutti i supporti, l'elasticità, l'impermeabilità, la tenuta agli sbalzi termici, riducendo la possibilità di fessurazioni e screpolature anche di strati sottili.

Voce di capitolato:

Additivo per impasti cementizi **FORLATEX** della FORKOLL

Prodotti alternativi:

Nessuno.



Confezioni: Taniche di plastica da 5 lt.

Colore	Bianco
pH	10,5
Peso specifico	1,05 g/cm ³
Viscosità	38 Mpa s
Residuo solido	38%
Aspetto	Emulsione
Solubilità in acqua	Miscibile

CAMPI D'IMPIEGO

Additivo per la posa di piastrelle ceramiche di ogni tipo anche di grande formato, pavimenti riscaldati, celle frigorifere, rivestimenti all'esterno (facciate, piscine, balconi, terrazze), su strutture prefabbricate in calcestruzzo (pannelli portanti, bagni prefabbricati, pareti nei sistemi a "tunnel"), su pavimenti esistenti (ceramiche, marmo, marmette, legno, etc.), asfalto, pietre naturali (marmi di ogni tipo, ardesia, etc)

Preparazione del supporto: Tutti i supporti tradizionali sono idonei all'applicazione dei pavimenti e rivestimenti con **FORLATEX** purché siano piani, solidi ed esenti da parti asportabili, grassi, oli, vernici, cere e da risalite di umidità.

Preparazione dell'impasto: Il **FORLATEX** viene diluito in acqua col seguente dosaggio prima di essere impastato con miscele secche di leganti idraulici ed aggregati.

Dosaggi:

	FORLATEX/ACQUA	LEGANTE/AGGREGATO
Malte	1:3	1:2
Intonaci	1:3	1:2
Massetti	1:3	1:3

Consumi: Impasto per ogni m²

LATEX Adesivi o Malte

Mosaici e piccoli formati	0,9 Kg x 1,8 Kg
Formati normali (fino a 20x20)	1,1 Kg x 2,4 Kg
Grandi formati, pavimenti esterni	1,5 Kg x 4,5 Kg

Avvertenze: Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5 e +35°C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia. Non usare come primer o ponte di adesione. Conservazione del prodotto nel recipiente chiuso. Applicazioni errate del prodotto non possono essere imputate alla responsabilità del produttore.