

FOR KOLL®

AGGRAPPANTE

ADDITIVI

FOR X33



Tipo di prodotto:

FOR X 33 è un prodotto a base di lattici pregiati e sabbie a granulometria controllata.

Preparazione:

Prodotto di facile applicazione caratterizzato da un' eccezionale aderenza su qualunque supporto asciutto o bagnato.

Caratteristiche:

Come sgrassante per supporti dove l'adesione è critica, (muri lisci, gres, etc.) adatto sia per Interni che per esterni.

Diluizione

Con acqua potabile in ragione di circa 1 - 2 %

**Confezioni: Fusti di plastica da Lt. 17.**

| | |
|---------------------|------------------------|
| Colore | Giallo 40 |
| Peso specifico | 1,50 g/cm ³ |
| Viscosità | 40 Mpa*sp |
| Residuo solido | 58 % |
| Aspetto | Emulsione |
| Solubilità in acqua | Miscibile |

**CAMPI D'IMPIEGO**

Come sgrassante per supporti dove l'adesione è critica, (muri lisci, gres, etc.) adatto sia per Interni che per esterni.

Applicazione: FOR X 33: si applica generalmente a pennello a una o due mani secondo l'assorbimento del fondo. Il tempo di essiccazione è di poche ore in condizioni atmosferiche buone, prima di procedere alle successive fasi si consiglia sempre l'essiccazione completa.

Consumi: Il consumo è subordinato all'assorbimento del supporto da trattare, mediamente 1 Kg. di FOR X 33 si distribuisce su 2-3 mq di superficie.

Avvertenze: Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5 e +35 °C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia. Nel caso di piastrelle con rovescio molto polveroso si consiglia bagnarle velocemente in acqua. Conservazione del prodotto in luogo asciutto fino a 12 mesi. Applicazioni errate del prodotto non possono essere imputate alla responsabilità del Produttore.

