

FOR**K****KOLL**[®]

RASANTE BASE GESSO PER INTERNI

.....

FINITURE

RASOGES



Tipo di prodotto: Rasante premiscelato a base di gesso, leganti idraulici ed aerei, aggregati micronizzati, ed additivi specifici.

Caratteristiche: Elevata lavorabilità e durezza, elevato grado di finitura, ottimo effetto decorativo per la sua riflessione a specchio.

Voce di capitolato: Interventi di stuccature per supporti interni a gesso o legno utilizzare **RASOGES** della FORKOLL

Prodotti alternativi: Nessuno.



Confezioni: Sacchi cartenati da Kg 25

Stato	Polvere
Colore	Bianco
Peso specifico apparente	Ca. 1 kg/dm ³
Acqua d'impasto	50-60 lt per 100 kg
Consistenza dell'impasto	Plastica - fluida
Tempo di vita dell'impasto	2-3 ore
pH dell'impasto	>12
Consumo	Ca. 2 Kg/m ² /mm



CAMPI D'IMPIEGO

RASOGES é impiegato come rasante per interni

Preparazione del supporto: I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, olii, grassi e quanto altro possa ostacolare la compatibilità e l'adesione; inoltre i supporti devono essere stabili e assorbenti. Le superfici non devono avere una irregolarità superiore a 5 mm. **Preparazione dell'impasto:** Miscelare una confezione di RASOGES da 25 kg con minimo 13 lt. di acqua pulita per almeno tre minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo, aggiungere la polvere all'acqua (utilizzare preferibilmente un agitatore meccanico a basso numero di giri). **Posa in opera:** RASOGES si stende con spatola americana come un normale stucco, si sovrappongono una o più mani di sottile strato e si aspetta la relativa asciugatura. Per ottenere l'effetto riflesso a specchio ripassare sul prodotto indurito con la spatola metallica inumidita con acqua. **Consumi:** 1 kg/mq di superficie con spessore 1 mm. **Avvertenze:** Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra -5 e +35°C. Non applicabile su supporti non assorbenti, pitturati o con tracce di disarmante. Non utilizzare su superfici umide. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Conservazione del prodotto in luogo asciutto fino a 18 mesi. Applicazioni errate del prodotto non possono essere imputate alla responsabilità del Produttore.