

FOR**K****KOLL**[®]

ADESIVO PER PIASTRELLE
E PIETRE PER INTERNI

.....

COLLE

SUPERBOND F5



Tipo di prodotto:

Adesivo in polvere ad indurimento idraulico.

Caratteristiche:

Elevata adesione e tixotropia, di facile impiego, atossico, ingelivo. Ottima lavorabilità.

Voce di capitolato:

I rivestimenti dovranno essere posati con adesivo in polvere ad indurimento idraulico tipo Superbond F5 della Forkoll.

Prodotti alternativi:

Extrabond F15 - Extraflex B2



Confezioni: Sacchi cartenati da Kg. 25 su pallet da Kg. 1500

Colore	Bianco e Grigio
Acqua d'impasto	30%
Peso specifico	1,50 g/cm ³
pH	12,5
Tempo di registrazione	45 min
Resistenza a trazione a 28g	1,1 N/mm ²
Resistenza a compressione a 28g	1,1 N/mm ²
Pedonabilità	Dopo 24 ore
Esecuzione delle fughe a parete	Dopo 24 ore
Esecuzione delle fughe a pavimento	Dopo 48 ore
Indurimento finale	Dopo 28 giorni
Residuo solido	100 %

CAMPI D'IMPIEGO

Piastrelle ceramiche su supporti cementizi verticali in ambiente interno. Supporti Intonaci grezzi nuovi.



Preparazione del supporto: I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, olii, grassi e quanto possa ostacolare la compatibilità e l'adesione.

Preparazione dell'impasto: Miscelare 30% di acqua pulita con **SUPERBOND F5** preferibilmente con l'impiego di un agitatore meccanico, sino ad ottenere una miscela omogenea e priva di grumi. Far riposare l'impasto almeno 10 min prima dell'uso.

Posa in opera: Si stende con spatola dentata come un normale stucco usando il lato liscio dell'attrezzo ripassando poi con la parte dentata.

Consumi: Da 2 a 5 kg/mq di superficie a seconda della tipologia del supporto.